



Rowmark
Rotary Engraveable Plastics

Placas de Gravação

LaserGlow

- Ideal para gravação a Laser e CNC
- Utilização para sinalização de segurança interior e exterior, sinalização tátil, sinal de saída e sinalização industrial
- Acabamentos em mate

Gravação Laser e CNC

Placa em plástico flexível, especialmente desenhada para exceder os padrões de fotoluminescência. Testado em diversos laboratórios independentes, por forma a certificar os seus padrões de luminosidade, os quais vão de encontro aos standards internacionais (excedendo-os por vezes), exigidos pelas diferentes autoridades.

LaserGlow, a escolha ideal para identificação de saídas, sinalização e encaminhamento de emergência.





LG302-911

Para gravação a laser e CNC com uma face adesiva.

Dimensões

1238 x 613 mm

Acabamentos

Mate

Espessuras

0,5 mm

Cores



LG302-911



Gravação
laser



Gravação
CNC



Gravação
frontal



Resistência
UV



Outdoor



Indoor



Impressão
UV

LG3X1-911

Para gravação a laser e CNC com várias espessuras.

Dimensões

1238 x 613 mm

Acabamentos

Mate

Espessuras

0,8 mm | 1,6 mm | 3 mm

Cores



LG3X1-911



Gravação
laser



Gravação
CNC



Gravação
frontal



Resistência
UV



Outdoor



Indoor



Impressão
UV



LG322-911

Para gravação a laser e CNC com gravação inversa.

Dimensões

1238 x 613 mm

Acabamentos

Mate

Espessuras

1,3 mm

Cores



LG322-911



Gravação
laser



Gravação
CNC



Gravação
frontal



Resistência
UV



Outdoor



Gravação
inversa



Indoor



Impressão
UV

LG322-91X

Para gravação CNC com várias cores de núcleo.

Dimensões

1238 x 613 mm

Acabamentos

Mate

Espessuras

1,3 mm

Cores



LG322-916



LG322-919



LG322-915



LG322-914



Gravação
CNC



Gravação
frontal



Resistência
UV



Outdoor



Indoor



Impressão
UV

Applications for Compliant Photo-Luminescent Signs created with LaserGlow

Exit/Egress Marking



Safety/Emergency/Warning Signs



Marine Safety Signs



Control Panel/Identification Marking



Armazenamento

Armazenar horizontalmente sobre uma superfície plana e limpa em ambiente fechado. Conservar uma temperatura entre 15°C e 25°C, humidade relativa de 50%, na zona de armazenamento.

Para mais informações e dados técnicos consulte o site www.dimatur.pt