



Roland CAMM-1 GR2

Desenvolvida para satisfazer as necessidades dos profissionais de impressão de vários setores, a Roland GR2 permite cortar uma vasta gama de materiais. Para processos exclusivamente de corte ou um tranquilo fluxo de trabalho de impressão seguido de corte; quando é necessário velocidade e precisão, esta é uma excelente solução para rotulação de veículos, sinalética, rótulos, personalização de vestuário, entre outras opções.

**+500
mm/s**


Velocidade
+500mm/s



Sensor óptico



Corte transversal



Picotado

Easy

Utilização
Intuitiva

CAMM-1 GR2-640 / GR2-540




Excelente retorno sobre o investimento

Económica e potente, a série GR2 pode facilmente aumentar a produção e os lucros.



Intuitiva para uma produção imediata

Ligue à corrente e comece imediatamente a trabalhar, graças à interface fácil de utilizar da Roland DG.




Integração com a sua impressora

O software Roland DG avançado oferece uma integração fácil com a tecnologia exclusivamente de impressão.



O legado Roland DG

Faça um investimento seguro com os níveis de qualidade e fiabilidade mundialmente reconhecidos da Roland DG.




Deteção exata da marca de corte

Alinhamento rápido e preciso, para integração perfeita no seu fluxo de trabalho de impressão seguida de corte.



Precisão no corte em ângulo

A função de corte em excesso proporciona cantos perfeitos e acentuados quando corta materiais espessos.



Controlador Windows para poupança de tempo

Edite as imagens no Adobe® Illustrator® ou CorelDRAW® e envie diretamente para a cortadora.

Great Cut-R

Software intuitivo incluído

Inclui o GreatCut-R, que o orienta do design ao corte num fluxo de trabalho rápido e simples.

Está na hora de expandir o seu negócio, oferecendo uma maior gama de produtos e um serviço mais rápido e mais fiável.



Transferência térmica para vestuário



Ilustrações para veículos



Rótulos recortados



Sinalética versátil

Especificações

Modelo	GR2-640	GR2-540
Mecanismo	Servomotor de controlo digital	
Dimensões	1,982 mm x 756 mm x 1,127 mm (78.1 pol. x 30 pol. x 44.4 pol.)	1,711 mm x 651 mm x 1,111 mm (68 pol. x 25.7 pol. x 44 pol.)
Área de corte máxima	1,627 mm x 50,000 mm (64 pol. x 1,968 pol.)	1,372 mm x 50,000 mm (54 pol. x 1,968 pol.)
Velocidade de corte	30 a 1,530 mm/s (1.19 a 60 pol./s)	
Método de corte	Método de movimentação do material	
Resolução mecânica	0.006 mm/passos (0.236 mil./passos)	
Resolução do software	0.025 mm/passos (0.98 mil./passos)	
Precisão de distância	Erro menor do que $\pm 0.1\%$ da distância percorrida ou 0.254 mm (10 mil.) conforme o valor maior	
Precisão de repetição	0.1 mm (3.94 mil.) ou menos	
Força da lâmina	5 - 600gf	
Peso do rolo	24 Kg (52.9 lb)	20 Kg (44.1 lb)
Largura do material	50 mm a 1,782 mm (1.97 pol. a 70.1 pol.)	50 mm a 1,594 mm (1.97 pol. a 62.7)
Espessura do material	0.8 mm (31.4 mil.) ou menos, incluindo papel do suporte	
Conectividade	Ethernet (comutação automática entre 10BASE-T e 100BASE-TX) USB 2.0 (compatível com VELOCIDADE TOTAL) RS-232C	
Requisitos de energia	AC 100a 240 V $\pm 10\%$, 50/60 Hz (consumo aprox. 110W)	
Itens incluídos	Cabo USB, base de corte, lâmina segura, suporte dedicado, pinça, manual de utilizador, etc.	
Memória replot	32 MB	
Peso	69 Kg (153 lb)	60 Kg (133 lb)

